



# TOA Loft

- สูตรน้ำ ปลอดภัย ไร้กลิ่นฉุน  
(Waterbase, non toxic, low odour)
- ทนทาน ไม่เป็นฟุ้งผง  
(Durable, no chalking)
- สร้างลายง่าย พร้อมใช้งาน  
(Easy and ready to use)
- ทำความสะอาดได้ง่าย  
(Easy clean)





LOFT 1



LOFT 3



LOFT 2



LOFT 4



LOFT 5

# ทีโอเอ ลอฟท์ ปูนฉาบขัดมันสำเร็จรูป

# TOA Loft

## COLOR GUIDE



### ระบบการทาสี / SYSTEM

#### พื้นผิวปูนใหม่ (New surface)

- ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ คราบไขมัน และความชื้นควรมีน้อยกว่า 14%  
(Surfaces must be cleaned, dry and free from dirt or grease with humidity less than 14%)

\* ตัวอย่างแสดงสีนี้ใกล้เคียงสีจริงเท่านั้น Color approximates the appearance of the actual coating

ระบบการทาสีพื้นผิวใหม่ System new surface		ประเภทสี Product	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง (ชม.) Drying Time (hours)
ขั้นตอนที่ 1 Step 1	สีทับหน้า Top Coat	ทีโอเอ ลอฟท์ TOA Loft	เกรียงฉาบ / เกรียงขูด Plastering trowel / Scraper	ใช้งานได้ทันที Ready to use	4 - 6 ชั่วโมง hours
ขั้นตอนที่ 2 Step 2	สีเคลือบใส Clear Coat	ทีโอเอ ลอฟท์ เคลียร์ TOA Loft Clear	ลูกกลิ้งขนสั้น / แปรงทาสี Roller / Brush	ผสมน้ำ 15 - 20% Water 15 - 20%	2 - 4 ชั่วโมง hours

### พื้นผิวอื่นๆ : ปูนเก่า สกิมโค้ก พังทาสีใหม่ (Other surfaces : Old surface, Skim coat, New painting)

- ทาสีรองพื้นด้วย TOA Hydro Quick Primer 1 เทียบ รพ.แห้ง 2 ชั่วโมง จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2

(Apply one coat of TOA Hydro Quick Primer and leave it dry for 2-4 hours and follow step 1 and 2)

\* กรณีสีเสื่อมสภาพ ให้ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด ห้ามใช้แปรงลวด บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ควรขัดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา ทีโอเอ 113 ไมโครคิลล์ ให้สะอาด ทิ้งให้แห้งแล้วจึงทาสีด้วยทีโอเอ 113 ไมโครคิลล์ เพื่อป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทิ้งไว้ให้แห้ง 1-2 วัน ก่อนการรองพื้น  
(Scrape old peeling paint off \*Do not use brass brush, apply one coat of TOA 113 Microkill for area with fungus and mould and leave it dry for 1-2 days before apply TOA Hydro Quick Primer)



วิธีการทาสี



สำหรับทาภายในและภายนอก

#### TOA LOFT Box Set 10 kg

ทาได้พื้นที่ประมาณ 12-14 ตร.ม. บนพื้นผิวเรียบ  
(Area coverage with 12-14 sqm./Box set/2 Coats)



TOA LOFT  
12 kg



TOA LOFT CLEAR  
3 kg

#### TOA LOFT แบบแยกขาย

ทาได้พื้นที่ประมาณ 18-20 ตร.ม. บนพื้นผิวเรียบ  
(Area coverage with 18-20 sqm./2 Coats)



#### บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ และศูนย์อุตสาหกรรม บางนา-ตราด :  
31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570  
ประเทศไทย โทรศัพท์ : 02 335 5555 โทรสาร : 02 312 8927 www.toagroup.com

#### TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE AND INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD :  
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong Sub-District, Bangsaothong District,  
Samutprakan 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555 Fax : +66 (0) 2312 8927



CERTIFIED  
R  
ISO 9001 · ISO 14001  
ISO 45001 · ISO 50001



www.toagroup.com