

TOA

ULTIMATE PRIMER S9000

สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง อัลตราพรีเมียมเกรด



ที่สุด

- คุณภาพเพื่อการปกป้องพื้นผิวเป็นพิเศษ และอาคารสูงโดยเฉพาะ ให้ความทนทานยาวนาน
- กันคราบต่าง และเกลือในปูน
- เพิ่มการยึดเกาะขั้นสุดกับสีทับหน้า



ULTRA
PROTECTION



Superior High Performance Alkali Resisting Primer
for Exterior & Interior



TOA ULTIMATE PRIMER S9000



ทีโอเอ อัลทิเมท ไพรมอร์ เอส 9000 สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง อัลตราพรีเมียมเกรด สำหรับภายนอกและภายใน

คุณสมบัติ : สีรองพื้นปูนใหม่กันด่างอะคริลิกแท้ 100% อัลตราพรีเมียมเกรด ผลิตจากอะคริลิกโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ และพหุสีคุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีแห่ง การปกป้องพื้นผิวจากทีโอเอ ประสิทธิภาพความทนทานสูงต่อความเป็นด่างจาก ปูนด่าง กระเบื้องแผ่นเรียบหรือคอนกรีต จึงปกป้องสีกับหน้าไม้ให้คงรอยด่าง ได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมเสริมการยึดเกาะกับสีกับหน้าไม้ให้ลอกล่อน หรือเสื่อมสภาพ ก่อนเวลาอันควร มีสารป้องกันเชื้อราไม่มีส่วนผสมของสารปรอท และสารตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย

การใช้งาน : เหมาะสำหรับการรองพื้นปูนใหม่ โดยเฉพาะปูนฉาบ คอนกรีต กระเบื้อง แผ่นเรียบใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคารก่อนทาสีกับหน้าไม้ เพื่อปกป้องสีกับหน้า ไม้จากการเกิดรอยด่างจากคราบเกลือของฟุ้งปูน

*รับประกัน 15 ปี เมื่อใช้กับสีกับหน้ารุ่น SuperShield™, SuperShield Duraclean™ A Plus, SuperShield Duraclean™ และเป็นไปตามเงื่อนไขกับบริษัทฯ กำหนด



มอก.1123-2555
สีรองพื้นสำหรับงานปูน
MASONRY PRIMER



ป้องกันเชื้อรา



ไม่ผสมสารปรอท
และ สารตะกั่ว



สารระเหยต่ำ



ข้อมูลจำเพาะ / Specification

ประเภทสี Type	ลักษณะฟิล์มสี Finish	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./гал./เที่ยว) Coverage (Sq.m./gallon/coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง (ชม.) Drying Time (hours)	
					แห้งผิว (Surface Dry)	แห้งทาทับได้ (Dry to recoat)
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ซูเปอร์ชิลด์™ SuperShield™ Superior High Performance	กึ่งเงา/เนียน Semi-Gloss /Sheen	33 - 38		ทา/Brush : น้ำ(water) 10-15% กลิ้ง/Rolling : น้ำ(water) 10-15% พ่น/Spray : น้ำ(water) 10-20%	30 นาที 30 minutes	2 ชม. 2 hours
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ซูเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน™ เอ พลัส SuperShield Duraclean™ A+ 100% Pure acrylic Emulsion Interior Paint	กึ่งเงา/ด้าน Semi-Gloss /Matt	33 - 38	แปรง/Brush ลูกกลิ้ง/Roller	ทา/Brush : น้ำ(water) 10-15% กลิ้ง/Rolling : น้ำ(water) 10-15% พ่น/Spray : น้ำ(water) 15-20%	30 นาที 30 minutes	2 ชม. 2 hours
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ซูเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน™ SuperShield Duraclean™ Superior 100% Pure acrylic Emulsion Interior Paint	กึ่งเงา/ด้าน Semi-Gloss /Matt	33 - 38	เครื่องพ่น/Spray gun	ทา/Brush : น้ำ(water) 10-15% กลิ้ง/Rolling : น้ำ(water) 10-15% พ่น/Spray : น้ำ(water) 15-20%	30 นาที 30 minutes	2 ชม. 2 hours
สีรองพื้นปูนใหม่กันด่างคุณภาพสูง ทีโอเอ อัลทิเมท ไพรมอร์ เอส 9000 TOA Ultimate Primer S9000 Superior High Performance 100% Acrylic Alkali Resisting Primer	ด้าน Matt	35 - 40		ทา/Brush : น้ำ(water) 10-15% กลิ้ง/Rolling : น้ำ(water) 10-15% พ่น/Spray : น้ำ(water) 15-20%	30 นาที 30 minutes	2 ชม. 2 hours



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ และศูนย์บริการลูกค้า : 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
10570 อุตสาหกรรม โทร: 02-335 5555 โทรสาร : 02-312 8927 www.toagroup.com

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
HEAD OFFICE AND INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD : 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaethong Sub-District,
Bangsaethong District, Samutprakan 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555 Fax : +66 (0) 2312 8927 www.toagroup.com



www.toagroup.com