

### 🔻 พื้นพิวปูนเก่าที่เป็นฝุ่นษอล์ก

CHALKY WALL SEALER



## ປ້ວงกันคราบเกลือ

ต่อต้านธอยสีด่าง

# 

<mark>น้ำยาปรับสภาพพื้นพิวปูนเก่าที่เป็นฟุ่นษอล์ก (สูตรน้ำ) เบอร์ 900</mark> เจบีพี ษอล์กกี้ วอลล์ ซีลเลอร์ สำหรับภายนอกและภายใน

PENETRATING PRIMER AND SEALER FOR CHALKY SURFACES (WATER BASED)



# น้ำยาปรับสภาพพื้นพิวปูนเก่าที่เป็นฝุ่นชอล์ก

เจบีพี ชอล์กกี้ วอลล์ ซีลเลอร์ สำหรับภายนอกและภายใน



### JBP CHALKY WALL SEALER

น้ำยาปรับสภาพพื้นพิวปุนเก่าชนิดใส สูตรน้ำ กลิ่นอ่อน พลิตจากกาวอะครีลิคนาโน มีคุณสมบัติ ในการแทรกซึมลึก ช่วยฟื้นฟูและปรับสภาพผนังปูนเก่าที่เสื่อมสภาพเป็นฝุ่นชอล์กให้มีสภาพดี ก่อนทาสีทับหน้า ป้องกันไม่ให้คราบเกลือและด่างในปนแทรกซึมออกมาทำลายเนื้อสี อีกทั้งยัง ช่วยผสานพื้นพิวและสีทับหน้าให้เป็นเนื้อเดียวกัน ทนทานต่อน้ำ ด่าง เชื้อธา ตะไคธ่น้ำ ปธาศจาก สหรูปรอทและตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อผู้ให้และผู้อย่อาศัย ให้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

#### คุณสมบัติพิเศษ



#### WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM ຟື້นຟູແລະປຣັບສກາພ แน้งสีเก่าที่เสื่อมสภาพ

ouwunat

ป้องกันการเกิด ເຮັ້ວຣາແລະຕະໄคຣ່ນໍ້າ

UTROD



ป้องกันคราบเกลือ ต่อต้านธอยสีด่าง



อนุภาคเล็ก แทธกซึมลึก ยึดเกาะดีเยี่ยม

เปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ำยารองพื้นทั่วไปกับน้ำยาปรับสภาพพื้นพิวปุนเก่าที่เป็นฟุ่นชอล์ก (สูตรน้ำ) เจบีพี ชอล์กกี้ วอลล์ ซีลเลอร์ เบอร์ 900



ບ້ວມູລຈຳເພາະ	ประเภทสี	ଶັ∩ษณะสี Appearance	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./กล./เที่ยว) Coverage (sq.m./gallon/coat)	ษนิตเครื่องมือ Application	การพสมเจือจางโดยปริมาตร Dilution by volume	ຣະສະເວລາແກ້ง Drying Time	
	Туре					แห้งที่พิว Touch Dry	แห้งทาทับได้ Recoat Dry
น้ำยาปรับสกาพพื้นพิวปูนเก่าที่เป็นฝุ่นชอล์ก เจบีพี ชอล์กที้ วอลล์ ซีลเลอร์ เบอร์ 900		ใส Clear	30-40	แปรง ลูกกลิ้ง Brush, Roller	ต้องการผสมให้นำไม่เกิน 5%	ภายใน 30 นาที Within 30 mins.	ภายหลัง 2 ชั่วโมง After 2 hrs.

สีทับหน้าที่แนะนำ : สีน้ำอะครีลิคเจบีพีทุกรุ่นพลิตภัณฑ์ เช่น สีน้ำอะครีลิค เจบีพีฟิวเจอร์หิลด์, สมาร์ทหิลด์ เอ็กซ์ตร้าการ์ด, สมาร์ทหิลด์, สมาร์ท, ชอร่าพี. เอสเอ ฯลฯ จำนวน 2 เที่ยว สภาพแวดล้อมขณะให้งาน พื้นพิวไม่ควรมีความชื้นเกิน 14%



PNATIONAL PAINT CO LTD าภาษีเจริญ ก 00-5 แฟกซ์ 02-865-7808-9







