

TOA

PRO PRIMER

S8000

สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง คุณภาพสูง



- ป้องกันคราบต่างและเกลือในปูน ได้ดี
- เสริมการยึดเกาะกับสีทับหน้าไม่ทำให้เสื่อมสภาพ ได้ดี



PREMIUM
PROTECTION



Premium Alkali Resisting Primer
for Exterior & Interior



TOA PRO PRIMER S8000



ทีโอเอ โพร ไพรมเมอร์ เอส 8000 สีรองพื้นปูนใหม่กันต่างคุณภาพสูง สำหรับภายนอกและภายใน

คุณสมบัติ : สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง ผลิตจากอะคริลิกเรซินคุณภาพสูง 100% เสริมพลังการยึดเกาะของสีทับหน้าไม่ให้เสื่อมสภาพ แกรงซึมพื้นผิวทนต่อต่างจากปูนดิบ และคอนกรีตได้ดี ป้องกันการเกิดรอยต่างบนสีทับหน้า ป้องกันและต้านทานการเกิดเชื้อราบนฟิล์มสี ไม่ผสมสารปรอท และตะกั่วปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การใช้งาน : เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนดิบใหม่ทุกชนิด ปูนดิบ คอนกรีต และกระเบื้องแผ่นเรียบ

*สามารถใช้ทับสีทับหน้า มอก 2321-2549 ได้ทุกรุ่น (ยกเว้นสีทับหน้ารุ่น SuperShield™, SuperShield Duraclean™ A Plus, SuperShield Duraclean™) รับประกันตามสีทับหน้าและเป็นไปตามเงื่อนไขกับบริษัทฯ กำหนด



มอก.1123-2555
สีรองพื้นสำหรับงานปูน
MASONRY PRIMER



ป้องกันเชื้อรา



ไม่ผสมสารปรอท
และ สารตะกั่ว



สารระเหยต่ำ



ข้อมูลจำเพาะ / Specification

ประเภทสี Type	ลักษณะฟิล์มสี Finish	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./กอล./เที่ยว) Coverage (Sq.m./gallon/coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง (ชม.) Drying Time (hours)	
					แห้งผิว (Surface Dry)	แห้งทาทับได้ (Dry to recoat)
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ทีโอเอ ชิลด์ วัน นาโน TOA Shield-1 Nano High performance 100% Acrylic Emulsion paint	กึ่งเงา/เนียน/ด้าน Semi-Gloss /Sheen/Matt	35 - 40		ทา/Brush : น้ำ(water) 10-15% กลิ้ง/Rolling : น้ำ(water) 10-15% พ่น/Spray : น้ำ(water) 15-20%	30 นาที 30 minutes	2 ชม. 2 hours
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% โพรซีซั่นส์ 4 SEASONS 100% Premium Acrylic Emulsion Paint	กึ่งเงา/ด้าน Semi-Gloss /Matt	30 - 40	แปรง/Brush ลูกกลิ้ง/Roller	ทา/Brush : น้ำ(water) 5-30% กลิ้ง/Rolling : น้ำ(water) 5-30% พ่น/Spray : น้ำ(water) 10-30%	30 นาที 30 minutes	2 ชม. 2 hours
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ซุปเปอร์เมเทค SUPER MATEX 100% Acrylic Emulsion Paint	กึ่งเงา/ด้าน Semi-Gloss /Matt	35 - 40	เครื่องพ่น/Spray gun	ทา/Brush : น้ำ(water) 15-20% กลิ้ง/Rolling : น้ำ(water) 15-20% พ่น/Spray : น้ำ(water) 20-30%	30 นาที 30 minutes	2 ชม. 2 hours
สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง ทีโอเอ โพร ไพรมเมอร์ เอส 8000 TOA Pro Primer S8000 100% Acrylic Alkali Resisting Primer	ด้าน Matt	35 - 40		ทา/Brush : น้ำ(water) 15-20% กลิ้ง/Rolling : น้ำ(water) 15-20% พ่น/Spray : น้ำ(water) 20-30%	30 นาที 30 minutes	2 ชม. 2 hours



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ และศูนย์บริการลูกค้า โทร : 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
10570 อื่นๆ โทร : 02-335-5555 โทรสาร : 02-312-8927 www.toagroup.com

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
HEAD OFFICE AND INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD : 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaethong Sub-District,
Bangsaethong District, Samutprakan 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555 Fax : +66 (0) 2312 8927 www.toagroup.com



www.toagroup.com