



JBP

ROOFSEALER



เกษมเพ้นท์ดีโป.คอม

WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM

ปิดรั่ว หยุดรื้อ กันซึม

100%



อะครีลิคทาต้านน้ำรั่วซึม ดาดฟ้า หลังคา เจบีพี รูฟซีลเลอร์
เหมาะสำหรับดาดฟ้าคอนกรีต หลังคา กระเบื้อง เมทัลชีท และไฟเบอร์ซีเมนต์

JBP Roof Sealer Acrylic for Waterproofing on Deck and Roof

อะครีลิกทากันน้ำรั่วซึม เจบีพี รูฟซีลเลอร์

เหมาะสำหรับคาน้ำคอนกรีต หลังคา กระเบื้อง เมทัลชีท และไฟเบอร์ซีเมนต์

JBP ROOFSEALER

เป็นวัสดุกันซึมประเภทอะครีลิกที่มีความยืดหยุ่นสูงถึง 500 % กันน้ำได้ 100% ใช้สำหรับทาเคลือบผิวคอนกรีตเพื่อป้องกันการรั่วซึม ช่วยปกปิดรอยแตกร้าวของคอนกรีตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ดีสามารถทนต่อแสงแดด ทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรงและรับแรงเสียดทานจากการสัญจรได้ไม่มีสารปรอทและตะกั่วไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

KASEM เกษมเพ้นท์ดีโป.คอม
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM

คุณสมบัติพิเศษ



100% WATERPROOF
ป้องกันน้ำรั่วซึมได้ 100%



X5 ELONGATION
ยืดหยุ่นได้มากถึง 5 เท่า



HEAT REFLECTION
สะท้อนความร้อนได้ถึง 10°C



WEATHER RESISTANT
ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรง

พื้นที่การใช้งาน



กระเบื้องลอนคู่
Roman Tile



กระเบื้องโมเนีย
Monier Tile




คาน้ำคอนกรีต
Concrete Deck



ผนังร้าว
Cracked Wall



ไม้เทียม
Fiber Cement




เมทัลชีท
Metal Sheet

* ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับรอยแตกร้าวที่มีขนาดไม่เกิน 1.5 มม.

KASEM เกษมเพ้นท์ดีโป.คอม
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM

Color Palettes



10
สีขาว / WHITE



20
สีเทา / GRAY



30
สีเขียว / GREEN



40
สีน้ำเงิน / BLUE




50
สีน้ำตาล / BROWN

* ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น (The patterns show on this card are approximate only.)

ข้อมูลจำเพาะ	ผลิตภัณฑ์ Product	ชนิดฟิล์ม Film Type	ปริมาณการใช้งาน : พื้นที่ Paint Coverage	การผสมก่อนการใช้งาน Dilution		ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
อะครีลิกทากันน้ำรั่วซึม คาน้ำหลังคา เจบีพี รูฟซีลเลอร์ JBP ROOF SEALER Acrylic for Waterproofing Deck and Roof	กึ่งเงา Semi-Gloss	1 กิโลกรัม / ตารางเมตร / 3 ชั้น ความหนาเมื่อแห้ง 350 - 400 ไมครอน 1 Kg. / Sq.m. / 3 Coats (approximate film thickness 350-400 microns)	ทาหรือกลิ้ง Brush / Roller	สี : น้ำสะอาดโดยปริมาตร Paint : Water by volume	แห้งผิว Surface Dry	30 นาที 30 minutes	
			เที่ยวที่ 1 First Coat	3 : 1	แห้งทาบได้ Dry to Recoat	ภายหลัง 2 ชั่วโมง After 2 hours	
			เที่ยวต่อไป Subsequent Coats	ไม่ผสม No need	แห้งใช้งานได้ Full Cure	ภายหลัง 24 ชั่วโมง After 24 hours	



ผลิตและจัดจำหน่ายโดย
JBP INTERNATIONAL PAINT CO., LTD.
108 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160 ประเทศไทย
โทร. 02-865-7800-5 แฟกซ์ 02-865-7808-9
www.jbp.co.th email: sa@jbp.co.th



Certificate No. TH00/2209

Certificate No. TH99/2208