

(BONDEX SX)

เป็นสีประเภทอีพอกซีโมดิฟายด์ชนิดที่สามารถพ่นได้ความหนาต่อชั้นสูง ทั้งยังใช้เป็นสีรองพื้นกันสนิมและสีทับหน้าในตัวเดียวกัน มีคุณสมบัติที่ดีเลิศในการยึดเกาะกับพื้นผิวเหล็ก และทนทานต่อการขีดขูด ป้องกันน้ำ ความชื้น หรือสารเคมีได้เป็นอย่างดี สามารถทาทับบนสีเก่าได้ทุกชนิด ทุกระบบ และทาทับบนพื้นผิวที่ไม่เป็นสนิมขุม ช่วยหยุดการเกิดสนิมได้ดี ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว จึงเหมาะกับการใช้งานต่าง ๆ เช่น เรือเดินทะเล งานโครงสร้างเหล็กทุกชนิด ใช้เป็นสีรองพื้นสำหรับเชื่อมยึดรถทุกประเภท และใช้พ่นกันสนิมได้ทั้งองรถทุกชนิดได้โดยฟิล์มสีไม่แตก รวมทั้งงานซ่อมบำรุงต่าง ๆ ที่ไม่สามารถเตรียมผิวได้ดี

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทของสี	: สีอีพอกซีชนิดพิเศษ
อัตราส่วนผสม	: เนื้อสี : น้ำยา = 71 : 29 โดยปริมาตร
เฉดสี	: 16 เฉดสี (ตามตัวอย่าง)
ความถ่วงจำเพาะ	: 1.34 kg/ltr.
จุดวาบไฟ	: 15 องศาเซลเซียส
ปริมาณของแข็งโดยปริมาตร	: 58 %
การปกคลุมพื้นที่ (ทฤษฎี)	: 25-30 ตารางเมตร/ชุดแกลลอน/ชั้น
การแห้งตัวที่ 30°C	: แห้งผิว 30 นาที : แห้งแข็ง 8 ชั่วโมง
อายุการใช้งานหลังการผสม	: 6 ชั่วโมงที่ 30 องศาเซลเซียส
ทินเนอร์ที่ใช้ผสม	: CMP-31
ขนาดบรรจุ	: 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน, ถึง 5 แกลลอน

THE COLOUR PATTERNS ON THIS CARD ARE APPROXIMATE ONLY.

	
SX DARK GREY CS-738	SX LIGHT GREY CS-611
	
SX CREAM CS-617	*SX YELLOW CS-622
	
SX ORANGE CS-726	*SX ROYAL RED CS-624
	
SX LIGHT GREEN CS-630	*SX GREEN CS-518
	
SX SOFT BLUE CS-741	SX SKY BLUE CS-743
	
SX GREY CS-663	SX RED CS-211
	
SX DARK GREEN	SX BLUE
	
SX WHITE CS-651	SX BLACK CS-650

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น * สีพิเศษ (special color)