



# LION

ไลอ้อน

เจ้าแห่งสี  
รองพื้นปูนใหม่  
จาก สีกับตัน



Anti-Fungus & Algae  
ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ



ป้องกัน  
ปัญหาสีหลุดลอก



NO ADDED LEAD - NO ADDED MERCURY  
ไม่พบ  
สารตะกั่ว  
สารปรอท

สีน้ำอะคริลิก สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง

# LION



## ไลออน สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง Lion Alkali Resisting Primer

ไลออน สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง พลิตจากอะคริลิกและพบสิคุณภาพสูงช่วยให้ฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยม  
ทนทานต่อการกัดกร่อนของด่างในปูนซึ่งเป็นตัวทำลายฟิล์มสีและป้องกันสีกับหน้าไม่ให้เกิดรอยด่าง  
ช่วยเพิ่มการยึดเกาะของสีกับหน้า ช่วยป้องกันและต่อต้านการเกิดเชื้อราบนฟิล์มสีได้ดี ไม่มีส่วน  
ผสมของสารตะกั่วและปรอท เหมาะสำหรับทาพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต บานก่ออิฐ และกระเบื้องแผ่นเรียบ  
ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

### ข้อมูลจำเพาะ

ลักษณะฟิล์มสี	การครอบคลุมพื้นที่	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
	ตร.ม. / กล. / เทียว			แห้งผิว	แห้งทาทับได้
ด้าน	35-40	แปรง , ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	น้ำสะอาด 10-15%	30 นาที	1-2 ชั่วโมง

### ระบบการทาสี

#### พื้นผิวปูนใหม่

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว	<ul style="list-style-type: none"><li>● ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน</li><li>● ทำความสะอาดให้ปราศจากเศษฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบมัน</li><li>● บริเวณที่มีรอยแตกร้าว น้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย ก๊อปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์</li><li>● บริเวณที่มีรอยแตกร้าว มากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย ก๊อปตัน อะคริลิก ซีลแลนท์</li></ul>
ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น	<ul style="list-style-type: none"><li>● ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ไลออน จำนวน 1 เทียว</li></ul>
ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า	<ul style="list-style-type: none"><li>● ทาสีน้ำอะคริลิก จำนวน 2 เทียว</li></ul>

คำเตือน : ห้ามรับประทาน เก็บให้พ้นมือเด็ก ถ้าสีเข้าตาต้องล้างด้วยน้ำสะอาด ควรเก็บสีไว้ในที่ร่ม และสีที่เปิดฝาหรือสีที่ผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมด



พลิตไทย บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จำกัด

906 หมู่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570  
โทร 0-2706-1792-6 แฟกซ์ 0-2706-1791

Captain Customer Care

0-2706-1792-3

facebook captaincoating

www.captaincoating.com



LION



สีน้ำอะคริลิก สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง